

Изјава за својства (DoP)

DoP № 503308AHW1500
Име на SEMdrain Одводен канал
продукта: DIY 100x50 1,0m A15 со галванизирани челична решетка

Semmelrock
stein+design®



Регулатива (ECE) n° 305/2011 - CPR – нова регулатива за производи кои се користат во градежништвото

1 + 2 Единствен идентификациски код на моделот на производот и тип, број на серија или други податоци што овозможуваат идентификација на производот согласно чл. 11 § 4:

SemDrain Одводен канал

Број на производот	Димензии: (mm)	Класа на оптоварување:	Материјал:	Материјал на решетката:
668110193	100x50x1000	A15	Полипропилен	Галванизирани челик
668110195	Комплет: 100x50x1000	A15	Полипропилен	Галванизирани челик

3 Наменета употреба на производот, според хармонизиранот стандард/спецификација:

ОДВОДЕН КАНАЛ, МОДЕЛ „М“ ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА ПОВРШИНСКАТА ВОДА КАЈ ЗОНИ НА ПЕШАЦИ И ТОВАРНИ ВОЗИЛА; СТАНДАРД EN 1433:2008

4 Трговско име на производот согласно чл. 11§ 5:

SemDrain
Semmelrock – бренд на Wienerberger

5 не се однесува

6 Систем за евалуација и верификација на постојаност на перформансите на градежниот производ од Анекс V, дел 1, § 1.4: Систем: 3

Во случај на изјава за перформанси во врска со производ оценет според хармонизиран стандард: EN 1433: 2008, Анекс ZA, Анекс D


7 Почетно тестирање спроведено на (Анекс V, дел 2):
Laboratorio Trentino s.r.l., - Via degli Artigiani 34. - 38057 Pergine Valsugana (TN), го спроведе тестирањето на производот според UNI EN 1433
SAB Sp.A. Via Salvo D'Acquisto –zona industriale, 61048 Sant'Angelo in Vado (PU) Italia, го спроведе тестирањето на производот според UNI EN 1433

Тело за сертификација за контрола на производството на производствен погон (Анекс V, дел 2):
Bureau Veritas Italia S.p.A. – Divisione Industria, Via Miramare, 15 - 20126 Milano – Сертификациско тело N°1370 – изврши инспекција на капацитетите на производствената фабрика, следејќи ја контролата на производството, евалуацијата и верификацијата на целиот производствен процес, според системот AVCP 3

8 не се однесува

9 Изјава за својства:
Податоците од тестот за одводи од тип M (класа на оптоварување A 15) се систематизирани подолу со соодветните индикатори. Тестовите се направени во лабораторијата Trentino s.r.l.

SEMdrain ОДВОДЕН КАНАЛ класа на оптоварување A15

	668110193	100x50x1000 mm	A15
	668110195	комплет 100x50x1000 mm	A15
	ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ	ПЕРФОРМАНСИИ	ХАРМОНИЗИРАН СТАНДАРД
	Водонепропустливост - при поврзување на два одводни канали	СОГЛАСНО нема протекување	EN 1433:2008 т. 7.5.1 и 9.3.6
	Класа на оптоварување, деформација под оптоварување. Континуирано тестирање.	СОГЛАСНО оптоварување =15kN < 2 mm	EN 1433:2008 т. 7.15.2 и 9.1.4.2.2 т. 7.16 и 9.1.4.2.1
	Отпорност на атмосферски влијанија и хемикалии	$\Delta P < 0,1 \%^{(1)}$	ISO/TR 10358 (нехармонизиран)
	Отпорност на абразија	$\Delta s < 0,01 \text{ mm}^{(2)}$	ISO 5470-1 (нехармонизиран)
	<p>(1) Вредност измерена како разлика помеѓу почетната и крајната тежина (критериум за проценка на тежината).</p> <p>(2) Вредноста измерена како разлика помеѓу почетната и крајната дебелина (метод Табер).</p>		
10	<p>Перформансите на производот од т. 1 и 2 се усогласени со перформансите декларирани во т. 9.</p> <p>Резултатите од испитувањата дозволуваат на SAB S.p.A. да постави на производот CE ознака. Декларацијата е издадена на одговорност на производителот наведен во точка 4.</p>		
Потпишано од име на производителот:		Комерцијален директор дата: 2022-10-18	потпис  Владимир Златковски Винербергер ДООЕЛ Винаца ул. ИГМ Пролетер бр.1 Винаца